

Observações
- Posicionar vergas e contra-vergas, conforme indicação abaixo.
- Em todas as janelas executar contra-vergas.
- A armadura das vergas e contra-vergas deverá ser executada conforme detalhe ao lado.

VER INDICAÇÃO EM PLANTA

10

2ø8, 0-variável

10

A

ø5,0 C=56 c/L

ALV.

ALV.

10

2ø8, 0-variável

19

14

14

8

ø5,0 C=56

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

AÇO	DIAM	BARRAS (un)	PESO+0% (kg)
CA50	8.0	4	19
CA60	5.0	5	9.3
PESO TOTAL			
CA50	19		
CA60	9.3		

ESC.: 1:50

- Posicionar vergas e contra-vergas, conforme indicação abaixo.
- Em todas as janelas executar contra-vergas.
- A armadura das vergas e contra-vergas deverá ser executada conforme detalhe ao lado.

VER INDICAÇÃO EM PLANTA

10

2ø10.0-variável

10

A

L A

ø5.0 C=56 c/10

ALV.

ALV.

10

2ø10.0-variável

10

19

14

14

8

ø5.0 C=56

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

AÇO	DIAM	BARRAS (un)	PESO+0% (kg)
CA50	10.0	8	37.9
CA60	5.0	10	18.5
PESO TOTAL			
CA50	37.9		
CA60	18.5		

ESC.: 1:50

— INDICAÇÃO DE CONTRAFLECHA A SER APLICADA NA VIGA.

- QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO SOMENTE SERÁ PERMITIDA SE AUTORIZADA POR ESCRITO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO, AUTOR DO PROJETO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO
CNPJ 83.102.814/0001-64